

Łatwo!
Zaprawy naprawcze Triflex

Szybko!
Zaprawy naprawcze Triflex

Pewnie!
Zaprawy naprawcze Triflex

Uszkodzone drogi, dziedzińce lub ścieżki dojazdowe? Mamy rozwiązanie!

Na pewno znają Państwo te problemy z doświadczenia: Powierzchnie betonowe i asfaltowe są wystawione na ciągłe obciążenia i wpływ czynników atmosferycznych. Z czasem powstają pęknięcia i wyrwy w nawierzchni. Wnikanie wilgoci i wahania temperatur sprawiają, że wyrwy, ubytki krawędziowe czy pęknięcia ulegają dalszemu pogłębieniu.

Renowacja nawierzchni wiąże się czasem ze znacznymi kosztami. Jednak w przypadku niewielkich zleceń, wielu wykonawców z góry odmawia realizacji. A gdy dodatkowo naprawy są odsunięte w czasie, niosą z sobą ryzyko późniejszej niedostatecznej trwałości.

Warto wziąć sprawy we własne ręce!

Będą Państwo zaskoczeni, jak profesjonalnie można samodzielnie rozwiązać ten problem za pomocą zapraw naprawczych Triflex. Łatwo, szybko, trwale, a tym samym ekonomicznie!

Zaprawy naprawcze Triflex – szybka i trwała naprawa.

Zaprawy naprawcze Triflex pozwalają na szybką i łatwą naprawę wybojów, wyrw i szczelin roboczych na jezdniach, w halach i na dziedzińcach – a więc na całym terenie zakładu. Nie wymagają użycia kotła do bitumu ani specjalistycznych narzędzi. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, naprawy wykonane za pomocą zapraw naprawczych Triflex są trwałe i szybkie w wykonaniu, a nawierzchnia staje się w pełni obciążalna już po 45 minutach!

Triflex Easy Repair Set Asfalt

Kolor 7022 – Szary ciemny

Naprawa asfaltu przy ubytkach o głębokości min. 5 mm



1. Przygotowanie: wnętrze ubytku musi być czyste i suche



2. Po prostu wymieszaj żywicę i zaprawę i wprowadź materiał do ubytku



3. Wygląd powierzchni



4. Gotowe: nawierzchnia staje się w pełni obciążalna już po 45 minutach!

Triflex Easy Repair Set – Asfalt

Zastosowanie: wyboje, wyrwy

- Szybka naprawa
- Nie wymaga użycia kotła do bitumu, specjalistycznych narzędzi ani dodatkowej pomocy z zewnątrz
- Możliwość stosowania nawet zimą (w temp. do 0 °C)
- Pełna obciążalność już po 45 minutach od aplikacji
- Nie wymaga zagruntowania podłoża

Alternatywnie w przypadku dużych inwestycji budowlanych: Triflex Cryl RS 242 oraz Triflex Cryl RS 240. W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji!

Triflex Easy Repair Set Beton

Kolor 7023 – Szary betonowy

Naprawa betonu przy ubytkach o głębokości min. 5 mm



1. Przygotowanie: miejsce ubytku musi być czyste i suche



2. Po prostu wymieszaj żywicę i zaprawę i wprowadź materiał do ubytku



3. Wygląd powierzchni



4. Gotowe: nawierzchnia staje się w pełni obciążalna już po 45 minutach!

Triflex Easy Repair Set – Beton

Zastosowanie: ubytki, naprawa krawędzi, fundamenty

- Nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi ani dodatkowej pomocy z zewnątrz
- Możliwość stosowania nawet zimą (w temp. do 0 °C)
- Pełna obciążalność już po 45 minutach od aplikacji
- Nie wymaga zagruntowania podłoża

Zaprawa zalewowa Triflex Cryl Zalewanie

Kolor 7021 – Szary głęboki

Zaprawa zalewowa do niewielkich napraw



1. Przygotowanie: obrzeże studzienki musi być czyste i suche



2. Po prostu wymieszaj żywicę i zaprawę zawartą w zestawie



3. Wlej materiał do otworu



4. Gotowe: nawierzchnia staje się w pełni obciążalna już po 45 minutach!

Zaprawa zalewowa Triflex Cryl

Zastosowanie: niewielkie naprawy, zalewanie ram studzienek ściekowych, wpusty ściekowe, rynny

- Możliwość zastosowania warstwy o grubości poniżej 5 mm
- Lejność pozwalająca na zalewanie niewielkich pustych przestrzeni
- Uniwersalne przeznaczenie do betonu i asfaltu
- Możliwość stosowania nawet zimą (w temp. do 0 °C)
- Pełna obciążalność już po 45 minutach od aplikacji
- Nie wymaga zagruntowania podłoża

Triflex Cryl R 238 Mocowanie

Kolor 7021 – Szary głęboki

Mocowanie: Klejenie/mocowanie (np. separatory ruchu, wysepki drogowe) i zalewanie szczelin roboczych o szerokości min. 10 mm



1. Przygotowanie: szczelina robocza musi być czysta i sucha



2. Po prostu wymieszaj żywicę i katalizator



3. Wlej materiał do szczeliny (Wskazówka: Ściśnij pojemnik, aby wylewanie było łatwiejsze)



4. Gotowe: nawierzchnia staje się w pełni obciążalna już po 45 minutach!

Triflex Cryl R 238

Zastosowanie: klejenie/mocowanie, zalewanie szczelin

- Lejność pozwalająca na zalewanie szerokich szczelin/pęknięć (min. 10 mm)
- Możliwość stosowania nawet zimą (w temp. do 0 °C)
- Pełna obciążalność już po 45 minutach od aplikacji
- Nie wymaga zagruntowania podłoża

Triflex Cryl R 239 Indukcja

Kolor 7021 – Szary głęboki

Indukcja: Zalewanie szczelin roboczych lub pęknięć (np. pętle indukcyjne) o szerokości min. 5 mm



1. Przygotowanie: szczelina musi być czysta i sucha



2. Po prostu wymieszaj żywicę i katalizator zawarte w zestawie



3. Wlej materiał do szczeliny (Wskazówka: Ściśnij pojemnik, aby wylewanie było łatwiejsze)



4. Gotowe: nawierzchnia staje się w pełni obciążalna już po 45 minutach!

Triflex Cryl R 239

Zastosowanie: zalewanie szczelin, pętle indukcyjne

- Lejność pozwalająca na zalewanie wąskich szczelin/pęknięć (min. 5 mm)
- Budowa na zimno chroni elektronikę
- Możliwość stosowania nawet zimą (w temp. do 0 °C)
- Pełna obciążalność już po 45 minutach od aplikacji
- Nie wymaga zagruntowania podłoża

Zaprawy naprawcze Triflex – Zalety:

- Nie powoduje zakłóceń w pracy zakładu (brak przerw w pracy/przestojów) – „Naprawa podczas przerwy obiadowej”
- Naprawa wykonywana jest przez personel własny. Nie są Państwo uzależnieni od dodatkowej pomocy z zewnątrz. Pozwala to na oszczędność czasu i redukcję kosztów!
- Zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez redukcję źródeł zagrożenia
- Triflex oferuje wszystko, co niezbędne do przeprowadzenia naprawy

Wartość dodana Triflex!

- Pomoc techniczna ze strony doświadczonych specjalistów
- Proste zamówienie drogą telefoniczną, poprzez e-mail lub faks
- Szybka dostawa
- Przejrzysty cennik netto – brak ukrytych kosztów
- Markowy produkt od eksperta w zakresie płynnych tworzyw sztucznych
- Korzyści dla klienta wynikające z 30-letniego doświadczenia producenta

Profesjonalna renowacja wykonana samodzielnie!

■ Łatwo!

Zaprawy naprawcze Triflex składają się z wysokiej jakości zapraw modyfikowanych tworzywem sztucznym, wymagających jedynie rozmieszania i aplikacji za pomocą kielni. Nie istnieje konieczność stosowania jakichkolwiek specjalnych narzędzi. Wymieszaj. Użyj. Gotowe!

■ Szybko!

Atutem zaprawy naprawczej Triflex jest szybki czas utwardzania. Nawierzchnia zyskuje pełną obciążalność mechaniczną już po 45 minutach!

■ Pewnie!

Dzięki ciągłym ulepszeniom, zaprawy naprawcze Triflex zostały zoptymalizowane pod kątem bezpieczeństwa stosowania!

Zaprawy naprawcze Triflex

Łatwo | Szybko | Pewnie

- Dwuskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa naprawcza na bazie żywicy PMMA
- Łatwa obróbka za pomocą kielni
- Zestaw: wszystkie składniki w wiadrze w tworzywa sztucznego
- Zawartość: 1,25 kg żywicy + 10 kg zaprawy
- Zużycie ok. 2 kg/litr pustej przestrzeni (wystarcza na ok. 25 x 30 x 7 cm)

- Dwuskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa naprawcza na bazie żywicy PMMA
- Łatwa obróbka za pomocą kielni
- Zestaw: wszystkie składniki w wiadrze w tworzywa sztucznego
- Zawartość: 1,25 kg żywicy + 10 kg zaprawy
- Zużycie ok. 2 kg/litr pustej przestrzeni (wystarcza na ok. 25 x 30 x 7 cm)

- Do asfaltu jak i betonu
- Kolor 7021 Szary głęboki
- Dwuskładnikowa, szybkowiążąca masa zalewowa na bazie żywicy PMMA
- Wszystko co niezbędne w jednym zestawie: Wiadro z tworzywa sztucznego zaw. 4 kg zaprawy (luzem) + 1 kg żywicy w butli blaszanej, wewnątrz opakowania
- Zużycie ok. 2 kg/litr pustej przestrzeni, wystarcza na ok. 30 x 20 x 4 cm

- Dwuskładnikowa, szybkowiążąca masa zalewowa na bazie żywicy PMMA
- Kolor 7021 Szary głęboki
- Postać: wiadro blaszane zaw. 15 kg żywicy + katalizator/utwardzacz w proszku
- Zużycie ok. 2 kg/litr pustej przestrzeni, wystarcza na szczelinę ok. 10 m (przekrój 4 x 2 cm)


- Dwuskładnikowa, szybkowiążąca masa zalewowa na bazie żywicy PMMA
- Kolor 7021 Szary głęboki
- Postać: wiadro blaszane zaw. 5 kg żywicy + katalizator/utwardzacz w proszku
- Zużycie ok. 2 kg/litr pustej przestrzeni, wystarcza na szczelinę ok. 24 m (przekrój 2 x 0,5 cm)

Zaprawy naprawcze – Różnorodne obszary zastosowania

Zalewanie/wypełnianie

Ubytki

- Naprawa wybojów
- Dopasowanie studzienek, wpustów ściekowych i rynien
- Ogólne naprawy i renowacje



Szczeliny

- Pętle indukcyjne
- Naprawa pęknięć
- Szczeliny robocze i dylatacyjne



Inne

- Łożyska mostowe
- Podkłady pod tory kolejowe/szyny jezdne


Klejenie

Elementy organizacji ruchu drogowego

- Separatory ruchu/wysepkki drogowe
- Minironda
- Krawężniki

Sygnalizacja świetlna

- Road studs (kocie oczka) i znaczniki drogowe
- Reflektory
- Podziemne oświetlenie nawigacyjne (na lotniskach)




Inne elementy

- Słupki przeszkodowe
- Szyny kierunkowe i ograniczniki krawężnikowe
- Progi zwalniające
- Ochrona krawędzi (np. na schodach)
- Odbojnice

Reprofilowanie

Beton

- Uszkodzenia nawierzchni
- Ubytki krawędziowe (np. na jezdniach betonowych)
- Pęknięcia i brzegi pęknięć
- Fundamenty wzgl. podpory
- Krawężniki
- Ogólna renowacja betonu
- Korekcja np. nierówności lub spadków



Trwała naprawa!

Za pomocą zaprawy naprawczej Triflex



Naprawa betonu i asfaltu –
łatwo, szybko i pewnie!



Triflex®

Niemcy

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden
Tel.: +49 571 38780 - 0
Faks: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.de

Szwajcaria

Triflex GmbH
Schützenweg 6
5722 Gränichen
Tel.: +41 62 842 98 22
Faks: +41 62 842 98 23
swiss@triflex.com
www.triflex.com/ch

Austria

Triflex GesmbH
Operngasse 17-21
1040 Wien
Tel.: +43 1 23060 8090
Faks: +43 1 23060 8091
info@triflex.at
www.triflex.at



271 Infrastruktur DE – 297 x 210 mm – 04/2013

Triflex®